

SL-Export Contact Snellijm

Geschikt voor:

- Rubber
- Leder
- PUR-rubberzolen
- Thermoplastisch rubber
- Vilt
- Schuimrubber
- Hout
- Kunststofplaten

Gebruiksaanwijzing:

De te lijmen vlakken goed schoonmaken en ruwen, zonodig ontvetten. SL EXPORT op de beide vlakken dun en regelmatig aanbrengen. Bij poreus materiaal, zoals bijvoorbeeld leder, na ca. 10 minuten nogmaals insmeren. Na een droogtijd van ± 10 minuten, tegen elkaar leggen en goed aankloppen of kort aandrukken. Op tijd tot 2 uren. De gelijmde delen kunnen direct afgewerkt worden. De eindvastheid wordt na 24 uren bereikt.

Gevaar:

- Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Giftig voor in het water levenden organismen, met langdurige gevolgen.
- Verwijderd houden van warmte / hete oppervlakken / vonken / open vuur en andere onstekingsbronnen.
- Niet Roken.
- Explosieveilige elektrisch- / ventilatie- verlichtingsapparatuur gebruiken.
- In goed gesloten verpakking bewaren.

