

SL-Pren “De” Snellijm

Geschikt voor:

- Thermoplastische rubber
- Rubber
- Leder
- Pur Materiaal
- Hardtransparant
- Vilt
- Kurk
- Hout
- En alle andere bij de schoenreparatie voorkomende materialen, **behalve PVC!!**

Gebruiksaanwijzing:

De te lijmen vlakken worden, afhankelijk van het materiaal, geruwd, geslepen of goed schoongemaakt. SL PREN op beide vlakken dun en gelijkmatig aanbrengen. Bij zeer poreus materiaal is een tweede maal na ca. 10 minuten aan te bevelen. De droogtijd bedraagt 10 – 15 minuten.

De open tijd is, afhankelijk van het materiaal, ± 3 uur.

In de tussen tijd de delen tegen elkaar leggen en aankloppen of kort aandrukken. Afwerking is direct mogelijk.

Gevaar:

- Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Giftig voor in het water levenden organismen, met langdurige gevolgen.
- Verwijderd houden van warmte / hete oppervlakken / vonken / open vuur en andere onstekingsbronnen.
- Niet Roken.
- Explosie veilige elektrisch- / ventilatie- verlichtingsapparatuur gebruiken.
- In goed gesloten verpakking bewaren.

